Hardwax Oil Swift (Olej s voskem Swift) je rychleschnoucí olej na podlahy se slabým zápachem pro ošetření dřevěných podlah, který se nanáší válečkem. Jeho použití je až neuvěřitelně snadné, protože se nemusí vtírat do dřeva. Hardwax Oil Swift (Olej s voskem Swift) kombinuje přírodní olej a vosk v jediném produktu, který zajišťuje extrémně odolný povrch s vysokou odolností proti rozlitým tekutinám a skvrnám. Dává podlaze neutrální vzhled a komfortní protiskluzový povrch, který se snadno udržuje. Výrobek je vhodný pro základní ošetření neošetřených, nových nebo nově smirkovaných dřevěných povrchů nebo jako krycí nátěr Master Colour Oil (Oleje Colour) WOCA.



- **Nepotřebuje být vtírán do dřeva**
- **Odolný vůči tekutinám, jako je voda, káva, čaj a červené víno**
- **Odolný vůči poškrábání a potřísnění**
- **Dává dřevu přirozený vzhled a prodyšný povrch**
- **Snadno se udržuje použitím odpovídajících produktů pro péči**

Oblast použití

Pro neošetřované nebo nově smirkované dřevěné povrchy nebo jako krycí nátěr na vrstvu Master Colour Oil (Oleje Colour) WOCA.

Použití

Příprava	Je důležité, aby teplota výrobku, místnosti i podlahy byla mezi 15°C až 30°C a vlhkost vzduchu přibližně 50 %. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Podlaha musí být očištěná od špíny, mastnoty, vosku a zbytků ze smirkování. Dříve ošetřené podlahy je nutné obrousit na holé dřevo smirkovým papírem o zrnitosti 120-150. Podlahu důkladně vysajte a následně v případě potřeby vytřete ve vodě dobře vyždímaným kusem látky. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Závěrečné smirkování	Smirkový papír se zrnem 120-150
Úprava	Hardwax Oil Swift (Olej s voskem Swift) by se měl před použitím a během jeho používání důkladně promíchat. Před použitím je nutné smíchat obaly s různými čísly dávek, aby se předešlo barevným odchylkám. Naneste tenkou vrstvu oleje pomocí válečku s krátkými štětinami (3-4 mm) nebo podobným podél vláken dřeva. Důkladně olej rozetřete. Nechte podlahu 4-5 hodin schnout. Pokud je potřeba nanést další vrstvu oleje, ošetření opakujte do 12 hodin. V tomto případě doporučujeme mezitím povrch osmirkovat smirkovým papírem se zrnem 150, aby byla zajištěna přilnavost mezi vrstvami.
Poznámka	Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 7 dní, kdy olej vytvrzuje. Po 7 dnech může být podlaha čištěna Natural Soap (Mýdlem na olejované podlahy) WOCA nebo Oil Refreshing Soap (Refresherem) WOCA, které dodávají povrchu speciální ochranu.

Doba schnutí

Doba schnutí	4-5 hodin.
Plně vytvrzeno	7 dní.
Poznámka	Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužuje.

Technické údaje

Báze	Modifikované rostlinné oleje a vosk
Hustota	Cca 0,9 g/ml
Obsah sušiny	43 %
Trvanlivost	3 roky
Teplota nanášení	15-30°C
Spotřeba	Přibližně 20 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva
Barvy	Přírodní a bílý
Stupeň lesku	Matný a hedvábně matný
Čištění nářadí	Solvent (Ředidlo) WOCA
Skladování	+ 15-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte nad bodem mrazu.
Bezpečnostní označení	Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách, následně zlikvidujte.
TOL	Tento výrobek obsahuje max. 500 g VOC/L. Povolená hodnota je 500 g VOC/L (kat. A/i).

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010
Měsíční péče	Oil Refreshing Soap (Refresher), #511210
Pololetní péče	Oil Care (Pečující balzám na olej), #528010
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525
Nářadí	Váleček, vlas 4 mm, #88004 Rukojeť natíracího válečku, 25 mm, #599650 Teleskopická tyč, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.