Driftwood Lye (Speciální louh na dub) je jedinečný produkt na vodní bázi, který dodává dřevu patinu dřeva ošlehaného větrem. Výrobek je primárně určen pro dubové dřevo. Při použití tohoto výrobku získá dřevo velmi pěkný, dvourozměrný vzhled. Nakonec musí být povrch ošetřen použitím některého z olejů WOCA.

- **Dává dubu patinu dřeva ošlehaného větrem**
- **Vyžaduje dodatečné ošetření olejem**
- **Na vodní bázi**
- **Vhodné pouze pro dubové dřevo**



Oblast použití

Používá se pro základní nátěr dubového dřeva. Vytváří patinu dřeva ošlehaného větrem.

Použití

Příprava

Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120).

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.

Úprava

Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Je důležité, aby v nádobě nezůstaly žádné pigmenty. Během aplikace louh pravidelně promíchávejte, abyste zabránili usazování pigmentů na dno. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1 l louhu na 10 m² dřeva. Nechte dřevo přibližně 8-12 hodin schnout při 20°C. Odstraňte vyčnívající vlákna a přebytečné pigmenty pomocí středního, např. zeleného nebo Bordeaux brusného leštícího kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače. Povrchovou úpravu dřeva dokončete olejem WOCA.

Doba schnutí

Doba schnutí

8-12 hodin.

Technické údaje

Báze	Hydroxid sodný, voda, bílé pigmenty.
Hustota	1,07-1,16
Hodnota pH	13-14
Trvanlivost	3 roky
Spotřeba	8-10 m²/L
Barvy	Bílé a šedé
Čištění nářadí	Voda.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu (max. +25°C).
TOL	Tento výrobek obsahuje max. 0 g VOC/L. Mezní hodnota je 30 g VOC/L (kat. A/g).
Balení	2,5 L
Schválení	Certifikát IBR

Údržba a související výrobky

Nářadí	Aplikátor, nylonový kartáč nebo váleček WOCA Plastový kbelík

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.