FLOOR FOREVER TERRACE

Podlahy Šesták
Prkna, která znamenají domov

Technický list
WPC Terasa Hollow PRIME
Komorový profil
24 mm

Tloušťka	24 mm
Šířka	140 mm
Délka	4000 mm
Povrchová úprava	Jemná drážka / embos
Profil	Komorový
Třídění	PRIME
Ohybové vlastnosti	Dle normy EN 310
Pevnost v ohybu	39 Mpa/mm^2 / hustota: 1,12 – 1,25 g/cm^3
Váha	1,95 kg/m
Montáž	Neviditelná pomocí WPC klipů a vrutů
Doporučený podkladový hranol	WPC
Dostupné odstíny	Světle hnědá, světle šedá, tmavě šedá

* Většina barev bledne v důsledku působení UV záření, deště, nečistot a čištění. Tento proces trvá přibližně 1 - 2 roky.

Elektrostatické nabíjení je přirozený jev, který se za nepříznivých podmínek může vyskytnout i na podlahách z WPC. Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti, při dotyku uzemněných předmětů, jako např. kovové zábradlí, mohou způsobit výboj. Tento výboj je patrný a může být vnímán jako nepříjemný, ale pro uživatele je zcela neškodný, a toto není důvodem pro reklamaci.