FLOOR FOREVER TERRACE

Podlahy Šesták
Prkna, která znamenají domov

Technický list
WPC Terasa PRIME
Plný profil
20 mm

Tloušťka	20 mm
Šířka	140 mm
Délka	3600 / 4800 mm
Povrchová úprava	Jemná drážka / embos
Profil	Plný
Třídění	PRIME
Ohybové vlastnosti	Dle normy EN 310
Pevnost v ohybu	48 Mpa / hustota: 1,12 – 1,25 g/cm^3
Váha	2,9 kg/m
Montáž	Neviditelná pomocí WPC klipů a vrutů
Doporučený podkladový hranol	WPC
Dostupné odstíny	Světle hnědá, světle šedá, tmavě šedá

* Většina barev bledne v důsledku působení UV záření, deště, nečistot a čištění. Tento proces trvá přibližně 1 - 2 roky.

Elektrostatické nabíjení je přirozený jev, který se za nepříznivých podmínek může vyskytnout i na podlahách z WPC. Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti, při dotyku uzemněných předmětů, jako např. kovové zábradlí, mohou způsobit výboj. Tento výboj je patrný a může být vnímán jako nepříjemný, ale pro uživatele je zcela neškodný, a toto není důvodem pro reklamaci.