Antique Oak Lye (Louh Antik) dává dubovému dřevu kouřový vzhled. Tento výrobek je uživatelsky přívětivý, ale korozivní a při nanášení je třeba s ním zacházet opatrně. Vzhledem k tomu, že tento výrobek reaguje s kyselinou tříslovou v dubu, může se barva po aplikaci lišit v závislosti na koncentraci třísloviny ve dřevě. Vytváří však velmi jedinečnou barvu a dává dřevu starobylý vzhled. Konečný barevný odstín se dosáhne po 1-2 měsících.

- **Vyžaduje následné ošetření olejem nebo mýdlem**
- **Pouze pro dubové dřevo**
- **Neobsahuje pigmenty**



Oblast použití

Používá se pro základní nátěr dubového dřeva. Vyváří kouřový vzhled.

Použití

Příprava	Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120). Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Úprava	Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1 l louhu na 10 m² dřeva. Nechte dřevo přibližně 2-4 hodin schnout při 20°C. Vyčistěte pomocí Intensive Wood Cleaner (Intenzivního čističe) WOCA a nechte schnout přibližně 8-12 hodin při teplotě 20°C. Odstraňte vyčnívající vlákna pomocí středního, např. zeleného nebo Bordeaux brusného lešticího kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače. Povrchovou úpravu dřeva dokončete pomocí olejového nebo mýdlového přípravku WOCA.
Poznámka	V závislosti na vlhkosti vzduchu a množství třísloviny v dubu se barva může lišit. Bělové dřevo po aplikaci neztmavne.

Doba schnutí

Doba schnutí	2-4 hodin.

Technické údaje

Báze	Hydroxid sodný, voda.
Hustota	1-1,08
Hodnota pH	13-14
Trvanlivost	3 roky.
Spotřeba	8-10 m²/L
Barvy	Čirý.
Čištění nářadí	Voda.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu (max. +25°C).
Balení	2,5 L
Schválení	Certifikát IBR

Údržba a související výrobky

Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A
Nářadí	Aplikátor, nylonový kartáč nebo váleček WOCA Plastový kbelík

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.