UFO H 8100V Z PRO RÁMOVÉ DVEŘE



E nerez matná



TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

UFO H 8100V Z PRO RÁMOVÉ DVEŘE

Druh kování:
Rozetové - kovová konstrukce s vratným mechanismem

Životnost:
Třída 7 - frekvence používání až 200 000 cyklů


Třída zatížení:
3.- Prostory s vysokou frekvencí používání veřejností, nebo jinými uživateli s malou motivací pečlivého zacházení (kanceláře, školy, úřady,...)

Balení:
1 pár klika s rozetou pod kliku, 1 pár spodní rozeta (PZ), papírová šablona a spojovací materiál, propichovací čtyřhran, červík se zajišťovacím lepidlem, šrouby M5 8x šrouby na spojení


Vhodné pro montáž na tl. dveří:
38-45 mm, za příplatek lze použít na větší tloušťku dveří

Povrch:
E (matná nerez) - záruka 5 let, vhodné použití na interiérové dveře domů a bytů, kanceláří, škol, školek a úřadů

Příprava dveří:




Rozměry:



Materiál:
Nerez

CORE



Montagevorbereitung

Weitere Informationen u. a. zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zur Vermeidung von vorhersehbarer Fehlanwendung finden Sie unter www.ogro.de.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn die Montagearbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Mounting Preparation

Further information regarding e. g. the intended application as well as how to avoid predictable mistakes can be found at www.ogro.de.


Warranty claims can only be accepted if fitting is carried out by a trained technical specialist.

Best.-Nr. 900 500 60760, 10/18

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice


OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2 42553 Velbert Tel. +49 (0) 20 53 / 495-0 Fax +49 (0) 20 53 / 495-100
www.ogro.de

CORE



M_A = Richtwert / Guide value

CORE



M_A = Richtwert / Guide value

CORE


OGRO

Best.-Nr. 900 500 60760, 10/18

(D) FS-Zulassung nur als komplette OGRO FS-Garnitur oder als Kombination aus OGRO FS-Einzelteilen, die gemaeß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.


(GB) F-approval only as a complete OGRO F-set or as combination of individual OGRO FS-parts. Constituting an aligned assembly group according to DIN 18273.











TD	y
S	38-53	106
M	53-63	106
L	64-72	116


















Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice


OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2 42553 Velbert Tel. +49 (0) 20 53 / 495-0 Fax +49 (0) 20 53 / 495-100
www.ogro.de


CORE

(D) FS-Zulassung nur als komplette OGRO FS-Garnitur oder als Kombination aus OGRO FS-Einzelteilen, die gemaeß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.


(GB) F-approval only as a complete OGRO F-set or as combination of individual OGRO FS-parts. Constituting an aligned assembly group according to DIN 18273.











TD	a
40-52	73
53-65	83
66-72	93



















M_A = Richtwert / Guide value


CORE


(D) FS-Zulassung nur als komplette OGRO FS-Garnitur oder als Kombination aus OGRO FS-Einzelteilen, die gemaeß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.


(GB) F-approval only as a complete OGRO F-set or as combination of individual OGRO FS-parts. Constituting an aligned assembly group according to DIN 18273.


























M_A = Richtwert / Guide value

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

ANO


- Používat do správného zatížení
- Správně pečovat
  pouze měkkým hadříkem a vodou nebo určenými prostředky TWIN
- Používat zarážky
  zabránit nárazu do okolních předmětů
- Používat správným způsobem
- Správně montovat

NE


- Chránit před vnějšími vlivy
- Nepoužívat hrubou sílu
- Zabránit ovládání jiným způsobem
- Nepoužívat chemické prostředky

ÚDRŽBA KOVÁNÍ


Pro údržbu používejte doporučené prostředky TWIN. Pravidelnou údržbu provádějte měkkým hadříkem a čistou vodou. V případě většího znečištění použijte NanoCleaner nebo čistící pastu TWIN. Případné poškození povrchové úpravy tvrdými předměty (např. klíči, prstýnky, drátěnkami apod.), chemickými nebo abrazivními čisticími prostředky způsobí narušení povrchové úpravy a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy již není možné odstranit. Lakované povrchy nejsou vhodné k použití v komerčních objektech. Pro zvýšení odolnosti povrchových úprav používejte NANO prostředky TWIN. Vratný mechanismus kování pravidelně promažte v intervalu minimálně jedenkrát ročně.




Zvýšení životnosti kování NanoCleaner a NanoMetal, vyvinuté pro údržbu povrchu kování. NanoCleaner odstraní nečistoty z povrchu kování, poté použít NanoMetal, který vytváří na povrchu kování odolný štít. Takto ošetřená povrchová úprava více odolává mechanickému namáhání, nebo chrání povrch ve vnějším prostředí.



Vratný mechanismus kování doporučujeme promazávat dle potřeby v periodě 6–12 měsíců doporučeným mazacím sprejem.



V případě znečištění povrchové úpravy použijte doporučenou čistící pastu.



Díly kování, rozety a montážní materiál objednávejte na objednavky@twin.cz

Nanotechnologie pro zvýšení odolnosti a životnosti kování

Prostředky vhodné pro údržbu objednávejte na e-shopu twin.cz nebo na e-mailu objednavky@twin.cz

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz