
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz

STOCKHOLM 2021

Struktura	Tufting 1/10" loop, smyčkový
Složení vlákna	100% PA 6 Imprel SD, celoprobarvené vlákno
Třída zátěže	33
Třída komfortu	LC1
Šíře role	4 m
Hmotnost vlákna	540 g/m^2
Výška vlákna	3 mm
Celková hmotnost	1 800 g/m^2
Celková výška	5,4 mm
Počet vpichů	180 000 /m^2
Třída reakce na oheň	Bfl-s1
Podklad	Action back
Zvukový útlum	25 dB
Stálost na světle	≥ 7
Stálost barev na vodě	≥ 4-5
Tepelný odpor	0,07 m^2.K/W

Symboly



Certifikáty

TÜV NORD Systems
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Voluntary Material Test
According to TÜV NORD Standard
Suitable for Allergic Persons
Wall to wall carpet of allergen-tested material
3.2-2384/05

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

GUT TESTED
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

EAC

CE
EN 14041