800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy

QUELL

Konstrukce	všívaný 5/64 střižený
Materiál vlákna	100% PA 6
Primární podklad	Tkaný PP
Sekundární podklad	Ecoluxe back
Šíře	± 400 cm
Váha vlákna	± 620 g/m²
Celková váha	± 1.570 g/m²
Výška vlákna	± 4,5 mm
Celková výška	± 8,0 mm
Počet vpichů	400.000/m²
Hustota vlákna	0,100 g/cm³
Třída zátěže (klasifikace)	32 – LC2
Vhodnost pro kolečkovou židli EN 985	A: vysoké zatížení
Vhodnost pro použití na schodišti EN 1963	B: střední zatížení
Permanentně antistatický ISO 6356	< 2 kV
Kročejový útlum ISO 140-8	28 dB ΔLw
Absorpce hluku ISO 354	0,30 αw
Tepelný odpor ISO 8302	0,12 m² K/W
Stálobarevnost za světla ISO 105-B02	≥ 5-6
Stálobarevnost za vlhka ISO 105-E01	≥ 4-5
Odolnost vůči otěru ISO 105-X12	≥ 4
Odolnost vůči ohni EN 13501-1	Cfl-s1 if glued

Symboly



Certifikáty

QB UPEC
moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr

EN 14041
CE
24
ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ACL
Textile Floor Covering EN1307
Notified Body 0493
DL PCP NA HCHO DS
my.itc-carpets.com