

Stavební *otvory*

V případě, že jste se rozhodli pro obložkové zárubně, je nutné, abyste toto rozhodnutí učinili včas, tzn. při projektu, nejpozději při realizaci hrubé stavby. Stavební otvory pro zárubně musí mít dané parametry, které jsou uvedeny níže. Samotná montáž zárubní se provádí po dokončení maleb, obkladů a všech podlahových krytin, včetně koberců. V případě obkladů stěn, které nepřesahují nebo nekončí ve stejné výšce jako zárubně, je zapotřebí neprovádět obložení až do konce stavebního otvoru, ale vynechat jednu řadu obkladu a tu dodělat až po samotné montáži zárubně. Promyslete si umístění dveří s ohledem na elektroinstalaci, okolní zdi či budoucí vybavení. Nemáte-li dostatek prostoru, zvolte si např. posuvné dveře na zed', do pouzdra nebo dveře skládací. Pokud je stavba v takové fázi, že již není možné atypické stavební otvory upravit, nic není ztraceno! Vyrobíme Vám dveře dle Vaší potřeby.

Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů

jmen. rozměr š × v (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 × 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 × 1970	750/720	706	800	850				
800 × 1970	850/820	806	900	950				
900 × 1970	950/920	906	1000	1050				

Šířka ostění zárubně je vyráběna z jednoho nepřerušovaného kusu.

Rozměry stavebních otvorů specifických výrobků

typ výrobku	šířka	výška	ostění
Standardní zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 7 cm
Bezřalcová zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 8,5 cm
Protipožární zárubeň	+ 12 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Rámová zárubeň	+ 20 cm	min. 207 cm	min. 10 cm
M-kování - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 12,5 cm
Skládací - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Reverzní - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Světlikové stěny			min. 15 cm

